整 備 指 示 書

車 両 情 報

氏 名(名 称)	車 両 番 号	型 式
記録簿　太郎	記録簿 300 み 365	DBA-GRS202
住 所(所 在 地)	**車 台 番 号**	**車 名**
記録簿県検査市整備1丁目2-3	GRS202-0002033	トヨタ

作 業 情 報

作業者①	作業者②
作業日時	

整 備 指 示 内 容

指示	実施	作 業 指 示 内 容
		■エンジン・ルーム 点検
		●エンジン
X		①エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
		■足廻り点検
		●ホイール
A		①タイヤの状態(空気圧、亀裂、損傷、異常な磨耗、溝の深さ)
A		スペア・タイヤの空気圧
T		①ナット、ボルトの緩み
		●ブレーキ・ディスク
Ⓧ		①ブレーキパッドの磨耗
		■下廻り点検
		●プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト
Ⓧ		ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
		■外廻り点検
		●フレーム、ボデー
		①緩み、損傷
		その他の主な点検整備項目
X		エンジン・オイルの量
X		ブレーキ液の量
X		ワイパの拭き取り状態

交 換 部 品 一 覧

交換	交 換 部 品	数 量	単 位
	エンジンオイル		ℓ

検 査 メ モ

制 動 力

前軸	前前軸	右 N	軸重 905 kg	左右差 705N以下
		左 N		0.78N/kg以下
	前後軸	右 N	軸重 kg	左右差
		左 N		
後軸	後前軸	右 N	軸重 kg	左右差
		左 N		
	後後軸	右 左右合計が735N以上 N	軸重 750 kg	左右差 585N以下
		左 N	0.98N/kg以上	0.78N/kg以下
計		通常時:8,110N/kg以上 湿潤時:6,455N/kg以上 N	車両重量 1655 kg	通常時:4.9N/kg以上 湿潤時:3.9N/kg以上
手動		3,244N以上 N		1.96N/kg以上

走行テスト等の方法と結果

前 照 灯

	右	左
取付高さ	すれ違い灯(ロービーム) 50.0cm～120.0cm cm	cm
光軸(エルボー又は光度測定点～)	上・下 cm	上・下 cm
	左・右 cm	左・右 cm
高度	主×100 cd	主×100 cd
	副×100 6,400カンデラ以上 cd	副×100 cd

前 部 霧 灯	警 音 機
×100 10,000cd以下 cd	(暗) (暗)
速度計の誤差	定常走行騒音
-2.5km/h～9.0km/h内 km/h	85.0デジベル以下 デシベル
指示計の振れ	排 気 騒 音
-3.0km/h～3.0km/h内 km/h	(暗) (暗)
速度表示灯の誤差	C　O
-4.0km/h～6.0km/h内 km/h	4∞:1.0%以下 2∞:4.5%以下 特殊:4.5%以下 %
タイヤの振れ	H　C
良・否	4∞: 300ppm以下 2∞:7,800ppm以下 特殊:3,300ppm以下 ppm
サイド・スリップ	黒煙・粒子状物質
ｲﾝ5.0mm～ｱｳﾄ5.0mm内 mm	